


THOMSON

14MF10C


MODEL

SERVICE MANUAL



SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

TX807



WARNING : Before servicing this chassis read the safety recommendations.
ATTENTION : Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.
ACHTUNG : Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.
ATTENZIONE : Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.
IMPORTANTE : Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

Code : 350 588 40 - 0298 / 23M - TX807 Print. ROSSEELS PRINTING : 01 53 01 11 11



Do not disconnect modules when they are energized!
Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu'ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!
Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare i moduli quando sono alimentati!
Intraprendere riparazioni sulla sezione alimentatore solo con trasformatore isolante.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marcati con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :

On UHF, input level : 1 mV, bar test pattern :
- PAL, 1 standard, 100% white.

Via the scan socket, input level : 1 Vpp, bar test pattern :

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RICEVITORE :

In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopio con barre :
- PAL, norma G, bianco 100%.

Per la presa SCART, livello d'entrata 1 Vcc, monoscopio con barre :

Colore, Contrasto, Luce a metà corsa, Suono minimo.
Programma designato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro numerico.

RECEPTEUR :

En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres :

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :

Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken :
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken :

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.


RECEPTOR :

En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido mínimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relación a la masa con un voltmetro digital.



NOTE : (MAIN) ... etc. identifies each
pcb module.

NOTE : (MAIN) ... etc. repères des
platinas constituant l'appareil.

HINWEIS : (MAIN) ... usw. Kennzeichnung
der Platinen, aus denen das Gerät
zusammengesetzt ist.

NOTA : (MAIN) ... ecc. indicazioni
delle piastre che costituiscono
l'apparecchio.

NOTA : (MAIN) ... etc. marcas de las
placas que constituyen el aparato.

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC				
11	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC				
13	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC				
15	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRIO	VIDEO O SINCRIO
21	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	ARMATURA DELLA SPINA	BLINDAJE DEL ENCHUFE

⊕ : INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • ⊖ : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • ⊥ : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

Ⓔ The table hereafter groups:

- 1 - The electronic chassis configuration (modules) and schematic diagram page numbers.
- 2 - The chassis configuration.

Ⓔ Le tableau ci-dessous regroupe :

- 1 - L'environnement électronique de chaque chassis (modules) et le numéro de page où il est décrit.
- 2 - La désignation des chassis

Ⓔ Die nachstehende Tabelle umfaßt:

- 1 - Die elektronischen Baugruppen (Module) der Chassis und die Seitenzahl auf der sie beschrieben werden
- 2 - Die Chassisbezeichnung

Ⓔ La tabella qui di seguito contiene:

- 1 - l'ambiente elettronico di ogni telaio (moduli) e il numero di pagina nella quale è descritto.
- 2 - La descrizione dei telai


Ⓔ El cuadro siguiente agrupa:

- 1 - El entorno electrónico de cada chasis (módulos) y el número de página donde está descrito.
- 2 - La designación de los chasis

TX807 Mono 14" - 20" - 21"

DESCRIPTION	ADJUSTMENT SCHEMA	MAIN PCB	MAIN PCB	CRT PCB	DVT	TUNER
Pages	4 to 8	9 to 14	15 to 19	20	21	22
Chassis TX807 VST - VOLTAGE SYNTHESIS - SYNTHESE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE - SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION						
T807 V012700010PL V01N000031 V01N005091 V01N705091	T807 V212700010 V21N700031 V21N705031 V21N705091	T807 V312000010 V312000010PL V31N000031 V31N005031 V31N005091 V36C000030	T807 V412000000 V41N000031 V41N00003A V41N000091 V48N005091			









LOCATION OF CONTROLS - EMBLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN POSIZIONE REGOLATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES



Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

⚠ Use isolating mains transformer -
Utiliser un transformateur isolateur du secteur -
Trenntrafo verwenden -
Utilizar un transformador aislador de red -
Utilizzare un trasformatore per isolarli dalla rete

ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES

U G2 / cutoff	SCREEN	Peak white pattern.  = 50%	 highest output CRT V Collector: TT52, TT62, TT72	Adjust Screen voltage VG2 120V +/- 5V: 14" 145V +/- 5V: 20" & 21"  Cutoff level GND
FOCUS	LL05	 Contrast = 100% Brightness = 0% Test pattern (standard values)		Sharp picture
MAIN SYSTEM VOLTAGE +UB	-	 = 50% Colour-Bar Test pattern W = 100% Mire de barres couleur blanc = 100% Farbbalken W = 100% Monoscopio delle barre colorate bianco = 100% Mira en color blanco = 100% AV1 		14" : 105 V +/- 1.5V 20" - 21" : 115.5 V +/- 1.5V

SERVICE-MODE

(GB)

It is necessary to enter the Service Mode in order to carry out alignment of the TV set. Most adjustments can be made with the RCU, except the Focus and Screen voltages.

1. Service Mode Access





- 1.1 With the RCU, switch the TV set into the "Standby" mode.
- 1.2 Switch "Off" the TV set by mains supply switch (wait until LED is dark).
- 1.3 Whilst pressing the "Magenta (text)" button on the RCU switch "On" the TV set using the mains switch.
Continue to press the "Magenta (text)" button until the Service-setup Sub-menu appears.

VT01	1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI						OFF

Important : The Service Mode cannot be entered if any equipment is connected to the Scart socket, i.e. pin 8 switching voltage present.

2. Service Menu

2.1 Navigation

- Press the  /  buttons to select the menu line.
- Press the  /  buttons to make adjustments or selection of a menu item.

2.2 Service Sub-Menus



- Service Set-up Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Activation of Service Sub-Menu

To navigate around the Service sub-menu, press the "Magenta" button on the RCU, to step through the sub-menus in the following order:

... No Menu \rightarrow Service Set-up Sub-Menu \rightarrow Service IF Sub-Menu \rightarrow Service Geometry Sub-Menu \rightarrow Service Video Sub-Menu \rightarrow Hotel Menu \rightarrow No Menu \rightarrow Service Set-up Sub-Menu ...etc.

3. Alignment and storing new function value

- 3.1 The current value of the selected function is displayed in a hexadecimal form to the right of the function name. This value is adjusted by means of the RCU  /  buttons.
- 3.2 To "STORE" the functions new value whilst in any of the Service Sub-menus, press the "OK" button on the RCU.
- 3.3 To leave the Service Sub-menu press the "Exit" button on the RCU.

4. Temporary exit from Service Mode

- 4.1 To temporary leave the Service Mode, press the "Exit" button on the RCU. To access the everyday menus, press the "Menu" button on the RCU.
- 4.2 To return to the Service Mode, press the "Magenta" button on the RCU

5. Leaving the Service Mode

- 5.1 To leave the Service mode either, switch the TV set into "Standby" or switch "Off" the mains supply.

TX807

First issue 02 / 98

MODE SERVICE

(F)

Le mode service sert au réglage de l'appareil. Toutes les opérations de réglage s'effectuent à l'aide de la télécommande (sauf les réglages de Focus et de tension de grille-écran).

1. Accès au mode service





- 1.1 Commuter le téléviseur en position de veille avec la télécommande.
- 1.2 Eteindre le téléviseur par l'interrupteur secteur (attendre l'extinction complète du voyant).
- 1.3 Maintenir la touche "Magenta (text)" enfoncée et mettre simultanément le téléviseur en marche avec l'interrupteur secteur.
Ne pas relâcher la touche "Magenta (text)" jusqu'à apparition du sous-menu de Service Setup.

VT01	1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI						OFF

Attention : Le mode service n'est pas accessible si un appareil est connecté à la prise péritélévision.

2. Menu Service

2.1 Déplacement

- Appuyer sur la touche  /  pour sélectionner une ligne de menu.
- Appuyer sur la touche  /  pour un réglage ou une sélection d'une option.

2.2 Sous-Menus du mode service



- Sous- Menu Setup - Sous- Menu FI - Sous- Menu Video -
Sous- Menu Geometrie - Menu Hotel

2.3 Sélection d'un Sous-Menu

En mode service des courtes pressions sur la touche "Magenta" permet la sélection d'un sous- menu dans l'ordre suivant :

... Pas de Menu \rightarrow Sous-menu Setup \rightarrow FI / Geometrie / Video)
Sous-menu Géométrie \rightarrow Sous-menu Video \rightarrow Hotel Menu \rightarrow Pas de Menu \rightarrow Sous-menu Setup ...

3. Réglage des fonctions sélectionnées; mémorisation

- 3.1 La valeur momentanée de la fonction sélectionnée est indiquée sous forme hexadécimale à droite, à coté de la position à régler et peut être modifiée avec la télécommande par la touche  / .
- 3.2 Dans un sous-menu (Service Setup / FI / Geometrie / Video) appuyer sur la touche "OK" pour mémoriser la nouvelle valeur de réglage en NVM (EEPROM).
- 3.3 Appuyer sur la touche "Exit" pour sortir d'un sous-menu.

4. Temporary exit from Service Mode

- 4.1 Utiliser la touche "Exit" de la télécommande.
Le menu utilisateur peut-être accessible via la touche "Menu".
- 4.2 Pour entrer à nouveau dans le Menu Setup utiliser la touche magenta.

5. Sortie du mode service

- 5.1 Pour sortir du mode service, commuter le téléviseur en position de veille ou le mettre hors service par l'interrupteur secteur.

SERVICE-MODE

(D)

Der Service-Mode wird für den Geräteabgleich benötigt. Alle Einstellungen erfolgen mit der Fernbedienung (bis auf Fokuseinstellung und Schirmgitterspannung).

1. Service-Mode einschalten

- 1.1 Mit der Fernbedienung das Fernsehgerät in Stand-by schalten.
- 1.2 Das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten (warten bis LED dunkel ist)
- 1.3 Während Sie die magentafarbene Taste (**text**) auf der Fernbedienung gedrückt halten, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Halten Sie die magentafarbene Taste solange gedrückt bis das Service Setup Sub-Menü erscheint.

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Achtung : Der Service-Mode läßt sich nicht einschalten, wenn an einer Euro-AV-Buchse ein Gerät aktiviert ist, d.h. die Schaltspannung anliegt.

2. Service Menü

2.1 Navigation

- Drücken Sie die Tasten \wedge / \vee zum Auswählen der Menüzeile.
- Drücken Sie die Tasten \langle / \rangle zum Einstellen oder Auswählen in einer Menüzeile

2.2 Service Sub-Menü

- Service Setup Sub-Menü , ZF Sub-Menü , Video Sub-Menü, Geometrie Sub-Menü - Hotel Menü

2.3 Service Sub-Menü aktivieren

Durch einen jeweils kurzen Druck auf die magentafarbene Taste wird das Service Menü in der folgenden Reihenfolge aktiviert :

... Kein Menü \rightarrow Service Setup Sub-Menü \rightarrow Service ZF Sub-Menü \rightarrow Service Geometrie Sub-Menü \rightarrow Service Video Sub-Menü \rightarrow Hotel Menü \rightarrow kein Menü \rightarrow Service Setup Sub-Menü ...

3. Abgleich der gewählten Funktion und Speichern

- 3.1 Der momentane Wert der gewählten Funktion wird hexadezimal rechts neben der abzugleichenden Position angegeben und kann mit der Taste \langle / \rangle auf der Fernbedienung verändert werden.
- 3.2 In den Service Sub-Menüs drücken Sie OK um die neuen Funktionswerte im NVM (EEPROM) zu speichern.
- 3.3 Drücken Sie **"Exit"** zum Verlassen eines Service Sub-Menüs.

4. Vorübergehendes verlassen des Service-Mode

- 4.1 Auf der Fernbedienung Exit drücken.
Mit der Taste Menü gelangen Sie zum Menü Übersicht.
- 4.2 Durch Drücken der magentafarbenen Taste gelangen Sie in das Service Setup Sub-Menü.

5. Service-Mode verlassen

- 5.1 Zum Verlassen des Service-Mode das Gerät in Stand By schalten oder mit dem Netzschalter ausschalten.

MODO SERVICIO

(E)

Se necesita el MODO SERVICIO para ajustar el aparato. Todos los ajustes se hacen con el mando a distancia (a excepción de la tensión del sistema, los ajustes del foco y las tensiones de la rejilla de pantalla).

1. Ajustar el Modo Servicio

- 1.1 Con el mando a distancia conectar a STANDBY el televisor.
- 1.2 Desconectar el aparato con el interruptor de la red (esperar hasta que el LED se apague).
- 1.3 Mientras mantiene pulsado el botón **"Magenta (texto)"** de la UCR, pulse el interruptor de paso de la corriente "On" para encender el televisor. Mantenga pulsado el botón **"Magenta (texto)"** hasta que aparezca el submenú de la configuración del servicio.

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Atencion : No se puede conectar el MODO SERVICIO cuando en Eurotoma-AV está activado un aparato, es decir, cuando existe tensión de conexión.

2. Menú Servicio.

2.1 Desplazamiento

- Pulse el botón \wedge / \vee para seleccionar la línea del menú.
- Pulse el botón \langle / \rangle para ajustar o seleccionar una opción del menú.

2.2 Submenú Servicio

- Service Setup Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Activación del submenú Servicio

SERVICE-MODE

(I)

Il Service-Mode è necessario per l'allineamento dell'apparecchio. Tutte le regolazioni si effettuano con il telecomando. (a parte le regolazione del fuoco e le tensioni della griglia schermo).

1. Attivazione del Service-Mode

- 1.1 Commutare il televisore in stand-by con il telecomando.
- 1.2 Spegner l'apparecchio con l'interruttore di rete (attendere finché il LED è spento)
- 1.3 Mentre tenete premuto il pulsante **"Magenta (testo)"** dell' RCU, accendete il televisore utilizzando l'interruttore di rete. Continuate a premere il pulsante **"Magenta (testo)"** dell' RCU fino all'apparizione del Service Setup Sub Menu

VT01					
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1
FFI					OFF

Attenzione : Il Service-Mode non si può attivare se è attivato un apparecchio collegato alla presa di peritelevisione AV, cioè se è presente la tensione ausiliaria.

2. Service Menu

2.1 Navigazione

- Premere i tasti \wedge / \vee per selezionare la linea del menu
- Premere i tasti \langle / \rangle per la regolazione o la selezione di un elemento del menu

2.2 Services Sub-Menu

- Service Setup Sub-menu - IF Sub-menu - Video Sub-menu
Geometry Sub-menu - Hotel Menu

2.3 Attivazione del Service Sub-Menu

Nel Service Mode, una breve pressione sul tasto **"Magenta"** attiverà il Service Menu secondo questa sequenza:

... No Menu \rightarrow Service Setup Sub-Menu \rightarrow Service IF Sub-Menu \rightarrow Service Geometry Sub-Menu \rightarrow Service Video Sub-Menu \rightarrow Hotel Menu \rightarrow No Menu \rightarrow Service Setup Sub-Menu ...

3. Taratura della funzione scelta e memorizzazione

- 3.1 Il valore momentaneo della funzione scelta viene indicato in formato esadecimale a destra, accanto alla posizione da allineare e può essere cambiato con il pulsante \langle / \rangle del telecomando.
- 3.2 Nel Service Sub Menu (cioè Service Setup / IF / Geometry / Video Sub Menu), premere **"Ok"** per MEMORIZZARE i nuovi valori delle funzioni in NVM (EEPROM).
- 3.3 Premere il tasto **"Exit"** per uscire da qualsiasi Service Sub Menu.

4. Uscita temporanea dal Service Mode

- 4.1 Premere Exit sul telecomando.
Al menu di uso quotidiano si accede attraverso il pulsante Menu.
- 4.2 Il Service Setup Sub Menu è accessibile attraverso il tasto **"Magenta"**.

5. Disattivazione del Service-Mode

- 5.1 Per disattivare il ServiceMode, commutare l'apparecchio in stand-by o spegnerlo con l'interruttore di rete.

2.3 Activación del submenú Servicio

Al pulsar brevemente el botón **"Magenta"** en el modo Servicio, activará el menú Servicio en la secuencia siguiente:

... No Menu \rightarrow Service Setup Sub-Menu \rightarrow Service IF Sub-Menu \rightarrow Service Geometry Sub-Menu \rightarrow Service Video Sub-Menu \rightarrow Hotel Menu

3. Ajuste de la función elegida y almacenamiento

- 3.1 El valor momentáneo de la función elegida es indicado de modo hexadecimal a la derecha, al lado de la posición a ajustar, y puede cambiarse con la tecla \langle / \rangle o bien \triangleright en el mando a distancia.
- 3.2 En el submenú Servicio, es decir, Configuración del servicio/IF/Geometría/Submenú Video pulse **"OK"** para ALMACENAR el nuevo valor de las funciones en NVM (EEPROM).
- 3.3 Pulse el botón **"Exit"** para salir de cualquier submenú Servicio.

4. Salida temporal del Modo Servicio

- 4.1 Pulse Salir en el mando a distancia.
Con el botón Menu puede acceder al menú de uso cotidiano.
- 4.2 Puede acceder al submenú de configuración del servicio mediante el botón **"Magenta"**.

5. Salir del Modo Servicio

- 5.1 Conmute el aparato a STANDBY a fin de salir del MODO SERVICIO o desconectar con el interruptor de la red.

ALIGNEMENT PROCEDURE - PROCESSUS DE REGLAGES - ABGLEICH - VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - PROCEDIMIENTO DE ALINEACION
CHASSIS TX807 VST - VOLTAGE SYNTHESIS - SYNTHESE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE - SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION

SET-UP SUB-MENU						
VN01						
1BIL	2BD	3B	4I	5DI	>1	
FFI				OFF		

IF SUB-MENU			
AFC		< x . >	
IFPL	00 - 7F		68
L'FA	00 - 7F		75
AGC	00 - 3F		19

GEOMETRY SUB-MENU				
HSH	00 - 3F	45		
VA50	00 - 3F	20		
VA60	00 - 3F	36		
VSH	00 - 3F	59		

VIDEO SUB-MENU				
RED	00 - 3F	45		
GRN	00 - 3F	20		
BLU	00 - 3F	36		
PEAK	< -		+ >	




HOTEL MENU	
HOTEL	ON
MAX 1





Test Bar pattern used : 4/3 with a geometric circle.
Mire utilisée : 4/3 avec un cercle de géométrie.
Benötigtes Testbild : 4/3 mit geometrischem Kreis.
Formato Testo utilizzato : 4/3 con cerchio geometrico
Mira utilizada : 4/3 con círculo geometrico


Perform the G2 and the Focus settings beforehand.
Effectuez au préalable les réglages de G2 et de focus.
Stellen Sie zuvor G2 und "Focus" ein.
Effettuare le regolazioni G2 e del Fuoco innanzitutto.
Ejecuta de antemano los ajustes G2 y "Focus".

SET-UP		
FT01		
1st menu line : 1ère ligne du menu : Menüzeile : 1° riga menu : 1ª línea del menú :		Software code
Code	Norm	Teletext IC
VN01	BG/LL' BG/DKK' I,DK/I,BG	12k ROM VST - No Text. Europe market
VN02	BG/DKK'	12k ROM VST - No Text. Asia market
VT01	BG/LL' BG/DKK' I,DK/I,BG	16k ROM VST - ST text. Europe market
VT02	BG/DKK'	16k ROM VST - ST text. Asia market
VP01	BG/DKK' I,DK,I,BG	16k ROM VST - Philips text. Eastern Europe market
VP01	BG/DKK' I,DK,I,BG	16k ROM VST - Greek text. Europe market






1BIL 2BD 3B 4I 5DI 1		
Standard		
1	BIL	BG / I / LL'
2	BD	BG / DKK'
3	B	BG
4	I	I
5	DI	DK / I
ROM Default Value :		
TX 807 Europe : 1BIL		
FFI	- For TX807 Asia only. TX807 Europe : FFI = Off	

VIDEO	
AFC	
AFC Status display - Visualise l'état de AFC AFC Status Display - Stato display AFC Estado del CAF.	
Display	AFC Status
< x . >	Fosc. too low
x < . >	Fosc. too high
< . x >	
< . > x	
IFPL	IF PLL adj. VCO - 38.9MHz
L'FA	IF PLL adjustment chassis (LL') VCO 33.9MHz
	
38.9 MHz / 33.9 MHz 15 mV I - IFPL Signal : PAL BG or SECAM L : 38.9 MHz / 15mV - TV : Norm BG or L : Program Menu	
	
II - L'FA (For BGHILL' set) Signal : SECAM L' : 33.9 MHz / 15mV - TV : Norm L' : Program Menu	
- Adjust IFPL (or L'FA) until the indicator (x) is within the brackets : < x . >.	
- Régler IFPL ou L'FA pour que le curseur (x) soit dans la fenêtre AFC : < x . >.	
- IFPL (oder L'FA) einstellen wenn der indikator (x) innerhalb der Klammern ist : < x . >.	
- Regolare IFPL (o L'FA) in modo che l'indicatore (x) rimanga all'interno delle parentesi : < x . >.	
- Ajustar IFPL (o L'FA) hasta que el cursor (x) esté entre los símbolos : < x . >.	
ROM Default Value : IFPL : 3F - L'FA : 3F	
AGC	
- Minimum noise- Minimum de bruit - Geräuschminimum - Rumore minimo - Mínimo ruido	
	
- Set AGC to 00 - Adjust AGC for maximum gain of IF signal.	
ROM Default Value : AGC : 1F	

GEOM		
HSH		
VA 50		50 Hz
VA 60		60 Hz
VSH		
ROM Default Value : HSH : 20 VA 50 : 18 VA 60 : 20 VSH : 1A		




overscan V=107%

VIDEO		
RED*		
GRN*		Grey scale test pattern white=100%
BLU*		weiß, white
ROM Default Value : RED : 1F GRN : 1F BLU : 1F		
PEAK		PEAK WHITE ADJUSTMENT CRT Pin 6,8,11 Oscillo. or colorimeter Sets Nits Vpp 14" 450 70 20" 490 - 21" 490 -

Notes :
* Adjust separate for PAL / SECAM and NTSC/AV
* Régler séparément pour PAL / SECAM et NTSC/AV
* Den Abgleich der Videowerte für PAL, SECAM, NTSC/AV getrennt durchführen.
* Regolare separatamente in PAL, SECAM, NTSC/AV.
* Realice los ajustes en PAL, SECAM, NTSC/AV por separado.

HOTEL	
HOTEL	ON : Available Validation Vorhanden Opción activa Opzione attivata OFF: Not available Non valide Nicht vorhanden Opzione non attivata Opción inactiva
MAX	The hotel mode ("MAX") is used to keep the volume down and allow adjustments to the picture only. Le mode hotel (ligne "MAX") permet de limiter le volume et d'avoir accès seulement aux réglages image. Der Hotel-Modus ("MAX") wird nur verwendet, um die Lautstärke zu begrenzen und um Bildeinstellungen vorzunehmen. Il modo hotel ("MAX") consente di bloccare il volume e di accedere alla sola regolazione dell'immagine. El modo hotel ("MAX") permite mantener el volumen bajo y acceder solamente al ajuste de imagen



A DIFFERENCES BETWEEN EUROPE AND ASIA

POSITION	EUROPE	ASIA
RI48	220R	180R
RI49	150R	180R
CP08	100uF/400	220uF/450V
CP09	1N5F	2N2
DP01	RS205L-L105	RS255-K105
DP82	DELETE	ADD
JP02	AD	DELETE
LP02	OREGA 12MH	PANASONIC
LP03	OREGA SMT17	FRONTIER SRV-3513
RP01	5R1/5W	2R7
RP01B	DELETE	POS 5R0
RP02	ADD 18R0	DELETE
RP02A	DELETE	ADD 5R0
RP03	DELETE	5R
RP05/06/07	270K/0.25W	120K/0.25W
RP41	22K	18K
TP20	STP3NA80FI	STP5N80FI
ZP01	DELETE	EAZY10D471
DR04	1N4148	DELETE
IR01(TXT)	VT01	VT02
IR01(W/O TXT)	VN01	VN02
LR03	0R	0R
LR04	0R	0R
RR16	220R	3K6
RR17	1K	3K6
RR18	1K	3K6
RR19	1K	3K6
RR20	DELETE	680R0
RR24	ADD	DELETE
RR50	1K	0R
RR80	DELETE	ADD
RR81	ADD	DELETE
CV24	ADD	DELETE
CV25	ADD	DELETE
CV26	ADD	DELETE
CV40	DELETE	ADD
JV58	DELETE	ADD
JV59	DELETE	ADD
JV80	DELETE	ADD
RV16	ADD	DELETE
RV17	ADD	DELETE
RV18	ADD	DELETE
RV19	ADD	DELETE
RV20	ADD	DELETE
RV21	ADD	DELETE
RV22	ADD	DELETE
RV23	ADD	DELETE
RV34	ADD	DELETE
RV35	62R	75R
RV36	ADD	DELETE
RV42	DELETE	ADD
RV44	15R	0R
TV01	ADD	DELETE
TV02	ADD	DELETE
TV03	ADD	DELETE
TV04	ADD	DELETE
TV05	ADD	DELETE
TV06	ADD	DELETE
TV07	ADD	DELETE
TV08	ADD	DELETE
DX04	DELETE	ADD
RX01	390R0	4K7
RX02	390R0	4K7
RX03	390R0	4K7
RX04	220R0	3K3
RX11	6K2	6K2
TX02	ADD	DELETE
BE01	SCART	CINCH

B DIFFERENCES BETWEEN 14" AND 20"/21" (CRT BOARDS, POWER)

POSITION	14"	20"/21"
CT51/61/71	820P	270P/330P
CT52/62/72	680P	DELETE
DT51/61/71	JUMPER	1N4148
DT52/62/72	1N4148	DELETE
DT53/63/73	JUMPER	BAT85
RT51/61/71	10K	12K
RT55/65/75	DELETE	1K
RT56/66/76	220R	150R
RT59/69/79	DELETE	47R
TT51/61/71	DELETE	BF422
CP23	1N5/50V	2N2/50V
CP90	1000uF/16V	1000uF/25V
DP27	24V	27V
DP40	24V	27V
DP82	DELETE	BYW76
LP90	JUMPER	DELETE
LP91	DELETE	JUMPER
RP29	15K	22K
RP37	18K	33K
RP53	10K	15K
RP90	0.22/0.25W	0.22/0.35W
SP01	DELETE	DELETE

C DIFFERENCES BETWEEN MINI NECK AND NARROW NECK PICTURE

POSITION	MINI	NARROW
JT81	ADD	DELETE
JT82	DELETE	ADD
JT83	DELETE	ADD
JT84	ADD	DELETE

D PICTURE TUBE MATCHING

CRT	14" CHUNG HWA	14" POLCOLOR	14" THAI CRT	14" ORION	20" CHUNG HWA	20" VIDEOCOLOR	21" CHUNG HWA	21" VIDEOCOLOR
RF09/K	1.37	1.5	1.5	1.37	1.82	1.58	1.82	1.58
RF17/K	1.37	1.5	1.5	1.37	1.82	1.58	1.82	1.58
CL10/PF	680	560	560	680	820	680	680	680
RL14/R	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W	0.471W
LL05	20820700	20820700	20820700	20820700	20801770	20801770	20801770	20801770
	20840590	20840590	20840590	20840590	20835940	20835940	20835940	20835940
CL04/nF	6.6	6.6	6.6	6.6	8.8	6.6	8.2	6.6
CL05/nF	390	470	470	390	470	390	390	390
CL08/nF								
CL33/nF					1	1	1	1
DL08								
FL01	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
LL03/uH					58	58	58	58
LL08/uH	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER	JUMPER
RL03/K					1K/1W	1K/1W	1K/1W	1K/1W
RL07/R	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W	39/1W
TL02	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N	S2000N
RL07/R	22/1W	22/1W	22/1W	22/1W	15/1W	15/1W	15/1W	15/1W
TL02	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH	BUH515TH
RL08/K								
RL09/K	3.9	3.9	3.9	3.9	5.6	5.6	5.6	5.6
RL10/K	15.0	15.0	15.0	15.0	13.0	13.0	13.0	13.0
RL12/R	0.68	0.22	0.68	0.68	0.22	0.22	0.22	0.22
RL20/R	15/5W	15/5W	15/5W	15/5W	47/35W	47/35W	47/35W	47/35W
RL41/K	22	22.0	22.0	22.0	18.0	18.0	18.0	18.0
RL62/K	82.5	82.5	82.5	82.5	41.2	41.2	41.2	41.2
RP54/K	2	2.0	2.0	2.0	1.82	1.82	1.82	1.82
UB/V	105.5	105.5	105.5	105.5	115.5	115.5	115.5	115.5
RH07	3K9	3K9	3K9	3K9	4K7	4K7	4K7	4K7
DT52/62/72	RCF1K2	RA2K2	TBC	TBC	1K2	1K2	1K2	1K2
RT57/67/77	1N4148	BAV21	TBC	TBC				

F DIFFERENCES FOR 5W ASIA/EUROPE ACOUSTIC REQUIREMENTS

POSITION	EUROPE	ASIA
CA03	22nF	39nF
RA03	15K	7K5
RA04	5K6	7K5
RA05	2K7	JUMPER

G DIFFERENCES FOR JA01 OPTIONS

POSITION	
JA01	WITH HEADPHONE (BE02), JA01 DELETED.
	WITHOUT HEADPHONE (BE02), JA01 ADDED.

H DIFFERENCES FOR SCART AND CINCH CONNECTORS

POSITION	SCART WITH I120	SCART WITHOUT I120	CINCH WITHOUT I120
RI02	7K5	10K	5K6
RI03	7K5	10K	5K6
RI72	510R	18K	27K
RI73	560R	4K7	2K
CA21	330pF	470pF	470pF
CI01	270pF	270pF	270pF
CI02	270pF	270pF	270pF

I FOR MACROVISION

POSITION	OTHERS	LL SETS	REMARK
CI42	MPC47nF	5mm JUMPER	
JV38	10mm JUMPER	CC 47nF	SOLDERED ON COPPER SIDE
CI80	DELETE	CC 47nF	
CV31	CC47nF	DELETE	

* REFER TO PART LIST

E DIFFERENCES AMONG AUDIO OUTPUT POWER REQUIREMENT


POSITION	1.2W (14" EUROPE)	3W (14" ASIA)	5W (20"/21" ASIA/EU)
CA03	15nF	22nF	22nF
CA04	15nF	10nF	22nF
CA06	DELETE	100nF	100nF
CA09	DELETE	4n7F	4n7F
IA21	DELETE	TD47253	TD47253
IA22	TD47267	DELETE	DELETE
JA06	DELETE	JUMPER	JUMPER
JA07	DELETE	JUMPER	JUMPER
JA08	DELETE	JUMPER	JUMPER
LA01	LP03=Orege SMT use47uH	JUMPER	JUMPER
	LP03=TDK SMT USE 22uH		
RA03	12K	12K	15K
RA04	6K8	33K	5K6
RA05	2K7	180R	2K7
RA06	4K7	DELETE	DELETE
RA13	DELETE	47R	47R
RA25	DELETE	1K2	1K2
RA26	DELETE	47R	47R
RA22	3K3	2K4	2K4
RA31	1R5	22R	22R
CA24	DELETE	ADD	ADD


* REFER TO PART LIST

J DIFFERENCES BETWEEN BGHILL' - BGDKK' - BG AND I

POSITION	BGHILL' (YST)	BGDKK	BG	I	BGHILL' (FST)
CI20		-	-	-	100uF
CI21		-	-	-	22nF
CI23	22nF	-	-	-	22nF
CI24	22nF	-	-	-	22nF
CI27	22uF	-	-	-	22uF
CI28	10uF	-	-	-	10uF
CI37	22nF	22nF	-	-	22nF
CI38	22nF	22nF	-	-	22nF
CI39	1nF	1nF	-	-	1nF
CI40	-	-	-	-	-
CI50	1P5F	-	-	-	1P5F
CI60	4N7F	4N7F	-	-	4N7F
CI61	2P7F	5P6F	-	-	2P7F
CI62	2P7F	5P6F	-	-	2P7F
CI63	22PF	39PF	-	-	22PF
CI84	47PF	47PF	-	-	47PF
DI20	BA282	-	-	-	BA282
DI21	BA282	-	-	-	BA282
DI31	BA282	BA282	0R	-	BA282
DI32	BA282	BA282	-	0R	BA282
DI33	1N4148	-	-	-	1N4148
DI34	0R	-	-	-	0R
DI60	BA282	BA282	-	-	BA282
I120	STV8225	-	-	-	STV8225
JI06	-	-	-	-	-
JI21	-	0R	0R	0R	-
JI22	-	220R	220R	220R	-
JI23	-	-	-	-	-
JI24	-	0R	0R	0R	0R
JI25	0R	-	-	-	0R
JI26	0R	-	-	-	0R
JI35	0R	0R	0R	-	0R
JI36	0R	0R	-	-	0R
JI37	0R	0R	-	-	0R
JI83	0R	0R	-	-	0R
LI30	LA 7X7 77.8MHz 135NH	LA 7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 150NH	LA7X7 77.8MHz 135NH
LI32	LF 4U7H	LF 3U9H	LF 4U7H	LF 4U7H	LF 3U9H
LI61	LA 7X7 32.4MHz	LA 7X7 29.65MHz	-	-	LA7X7 32.4MHz
QI20	FILSWJ9456M	FILSWJ9456M	-	-	FILSWJ9456M
QI30	FILSWG1967M	FILSWG1967M	FILSWG1962M	FILSWG1952M	FILSWG1967M
QI31	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz	FILC 5M5Hz
QI32	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz	FILC 6M0Hz
QI33	FILCTRP 5M74Hz	FILCTRP 5M74Hz	FILCTRP 5M74Hz	-	FILCTRP 5M74Hz
QI34	FILCTRP 6M0Hz	FILCTRP 6M5Hz	-	FILCTRP 6M0Hz	FILCTRP 6M0Hz
RI11	180R	68R	68R	68R	180R
RI13	4K7	4K7	8K2	8K2	8K2
RI17	22R	39R	47R	47R	10R
RI20	2K2	-	-	-	2K2
RI21	6K8	-	-	-	6K8
RI22	10K	-	-	-	10K
RI23	10K	-	-	-	10K
RI24	100R	-	-	-	100R
RI38	1K8	1K8	-	-	1K8
RI39	1K8	1K8	-	-	1K8
RI40	-	-	-	-	-
RI41	4K7	4K7	-	-	4K7
RI45	120R	100R	120R	120R	100R
RI56	12K	0R	0R	0R	12K
RI57	-	47R	47R	47R	-
RI58	-	1K	1K	1K	-
RI60	3K9	3K9	-	-	3K9
RI61	2K7	2K7	-	-	2K7
RI62	2K7	2K7	-	-	2K7
RI63	2K7	2K7	-	-	2K7
RI64	150K	150K	-	-	150K
T120	DTC144EK	-	-	-	DTC144EK
T121	DTC144EK	-	-	-	DTC144EK
T132	DTC144EK	DTC144EK	-	-	DTC144EK
T135	-	BC548B	BC548B	BC548B	-
T160	BC848B	BC848B	-	-	BC848B
CR15	10UF	-	-	-	10UF
CR17	100PF	100PF	-	-	100PF
CR27	220PF	-	-	-	220PF
CR38	1nF	-	-	-	1nF
JR11	0R	-	-	-	0R
JR13	0R	-	-	-	0R
LR11	0R	0R	-	-	0R
RR28	1K5	-	-	-	1K5
RR29	3K3	-	-	-	3K3
RR44	1K	1K	-	-	1K
RR51	10K	-	-	-	10K
RR66	100R	100R	-	-	100R
TR06	BC848B	-	-	-	BC848B

* REFER TO PART LIST





1	2	3
BA01	L0	
BE01	L4	
BE02	P3	
BE03	P4	
BE04	P4	
BE05	P2	
BE05A	P2	
BF01A	E8	
BF01B	F8	
BF01C	F8	
BL01A	D9	
BL01B	E9	
BP01A	LZ	
BP01B	LZ	
BP01H	LZ	
BP02A	L9	
BP02B	L9	
BP02H	L9	
BP20	K9	
BR01	N4	
BR01A	N4	
BT01	P1	
BT01A	P1	
BT02	P1	
BV01	F4	
BV02	F5	
BV03	F5	
BV04	F5	
BX01	Q6	
BX51	Q9	































































II		
CA01	J1	
CA02	H1	
CA03	J1	
CA04	J1	
CA06	L1	
CA07	L1	
CA09	L1	
CA21	K1	
CA22	J1	
CA24	J1	
CA26	H1	
CC01	G1	
CC02	G1	
CC03	G2	
CC04	G2	
CC05	F3	
CC06	G2	
CC07	G0	
CF01	F8	
CF03	D6	
CF05	D7	
CF07	E7	
CF09	D6	
CH01	D2	
CH02	D2	
CH03	D1	
CH04	D0	
CH05	K2	
CH06	J2	
CH07	J2	
CH08	J2	
CH09	J2	
CH10	J2	
CH11	J2	
CH12	J1	
CH14	J1	
CH15	J2	
CH16	C2	
CI01	C3	
CI02	C3	
CI03	C3	
CI06	C2	
CI07	C2	
CI08	C3	
CI09	C3	
CI10	D2	
CI11	D2	
CI12	D2	
CI15	F0	
CI20	D1	
CI21	F1	
CI22	F1	
CI23	D0	
CI24	D0	
CI25	D0	
CI27	D0	
CI28	D1	
CI30	E2	
CI32	E4	
CI33	E3	
CI34	C3	
CI35	C2	
CI36	D3	
CI37	C3	
CI38	C2	
CI39	J4	
CI40	C2	

CI41	C3	
CI42	C4	
CI43	F2	
CI44	E2	
CI45	D3	
CI47	D3	
CI48	E2	
CI49	E1	
CI50	E3	
CI51	C4	
CI52	D4	
CI60	C1	
CI61	D2	
CI62	D2	
CI63	D2	
CI64	D2	
CI70	C1	
CI71	E1	
CK01	P6	
CK02	N6	
CK03	M5	
CK04	P3	
CK05	N3	
CK06	N3	
CK07	N4	
CL01	D8	
CL02	E7	
CL03	D2	
CL04	E9	
CL05	DV	
CL06	EV	
CL07	D7	
CL08	CZ	
CL09	FZ	
CL10	D9	
CL10A	D9	
CL15	D7	
CL16	D8	
CL18	D4	
CL20	D6	
CL25	E7	
CL26	E8	
CL27	F7	
CL33	F9	
CL40	F7	
CL45	F7	
CL47	F8	
CL50	C8	
CL51	C7	
CL53	C8	
CL60	C8	
CL61	C7	
CL89	EZ	
COR01	N6	
COR02	P1	
COR03	NV	
COR04	N3	
COR05	F4	
COR06	K2	
COR07	H7	
COR08	H9	
COR09	D4	
COR10	E9	
COR11	E0	
COR12	E8	
CP01	M9	
CP02	M8	
CP03	L9	
CP04	K7	
CP05	L7	
CP06	K7	
CP08	J7	
CP08A	J7	
CP09	H8	
CP15	H7	
CP21	K7	
CP22	K7	
CP23	KZ	
CP24	KZ	
CP25	KV	
CP27	K9	
CP37	JV	
CP38	HV	
CP40	KZ	
CP50	F8	
CP71	M5	
CP80	GZ	
CP82	GV	
CP90	G7	
CP90A	G7	
CP91	F7	
CP92	F6	
CR01	J5	
CR02	J5	
CR03	L5	
CR04	L5	
CR06	K5	
CR07	K4	
CR08	J5	
CR09	K5	
CR10	J4	
CR11	H4	
CR12	J4	

CR13	J4	
CR14	H5	
CR15	G0	
CR16	M3	
CR17	K3	
CR18	L4	
CR19	K3	
CR20	M4	
CR21	M4	
CR22	M4	
CR23	M5	
CR24	L2	
CR25	K5	
CR26	K5	
CR27	K3	
CR29	G5	
CR31	K2	
CR32	K2	
CR33	K2	
CR34	K2	
CR35	J2	
CR36	J2	
CR38	G1	
CR39	K3	
CR40	G2	
CR41	J5	
CT51	R1	
CT52	R3	
CT61	N0	
CT62	M1	
CT71	Q2	
CT72	Q3	
CT81	R2	
CT82	R1	
CT84	N0	
CT85	R1	
CT86	M0	
CT90	Q1	
CV01	E3	
CV02	E3	
CV03	F2	
CV04	F2	
CV05	F3	
CV06	F4	
CV07	F4	
CV08	F2	
CV09	G1	
CV10	F3	
CV11	E4	
CV12	F2	
CV13	G3	
CV14	E3	
CV15	E3	
CV16	D3	
CV21	F4	
CV22	G3	
CV23	G3	
CV24	D5	
CV25	D5	
CV26	D5	
CV27	G4	
CV28	F5	
CV29	E5	
CV31	F3	
CV32	C4	
CV33	C4	
CV34	C5	
CV36	D0	
CV37	G0	
CV40	C4	
CV41	E4	
CV42	D3	
CV43	D5	
CV44	F3	
CV45	E3	
CV46	D3	
CX01	Q5	
CX02	R5	
CX03	R5	
CX04	R5	
CX05	Q4	
CX06	R4	
CX07	Q5	
CX09	Q5	
CX10	Q4	
CX13	R6	
CX51	Q7	
CX52	Q7	
CX54	R7	
CX55	R8	
CX56	R8	
CX57	R8	
CX58	R7	
CX59	Q8	
CX60	Q8	
CX61	QV	
CX62	Q8	
CX63	QV	
CX64	R9	
CX65	RV	
CX66	Q8	
CX67	P9	
CX68	QV	


COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE - LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES

* SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE


	DA01 G0	II01 E4	JP06 M6	JV56 E5	RF01 E8	RL47 H7	RR57 M3	RX09 P4	TX51 Q10
	DA02 L1	II20 E1	JP15 G6	JV57 E5	RF02 E8	RL51 C8	RR58 M3	RX10 R6	TX52 Q9
	DF01 D6	IK01 P6	JP22 K8	JV58 D5	RF05 E8	RL53 C7	RR59 M3	RX11 R6	TX53 Q8
	DH01 K2	IP01 HZ	JP34 HZ	JV59 C5	RF05A E8	RL60 C8	RR60 J3	RX12 R5	TX54 Q7
	DI20 D1	IP50 F8	JP52 G8	JV60 D4	RF07 E6	RL61 C6	RR61 J3	RX13 Q5	
	DI21 D1	IR01 K4	JP53 M6	JV61 D5	RF09 E7	RL62 C7	RR62 H3	RX14 Q5	
	DI31 D3	IR02 M4	JP90 G8	JV62 F4	RF11 E5	RL63 C8	RR63 K3	RX15 P6	
	DI32 D3	IV01 F3	JP91 G8	JV63 F3	RF15 E6	RL65 C7	RR64 K4	RX16 P6	
	DI33 C1	IX01 Q5	JP92 D6	JV64 G5	RF17 D7	RP01 K6	RR65 L5	RX54 Q9	
	DI34 C1	IX51 R9	JR01 L4	JV65 C4	RH01 D1	RP01A K6	RR66 K3	RX55 Q9	
	DI60 D2		JR02 J4	JV67 G3	RH02 D0	RP01B K6	RR67 G2	RX56 QV	
	DK01 P5		JR03 L5	JX01 Q6	RH03 K2	RP02 L8	RR68 H2	RX57 QV	
	DK04 P5		JR05 M4	JX51 R9	RH04 L2	RP02A L8	RR71 H5	RX58 R8	
	DK05 N5		JR06 M3	JX52 RV	RH05 K2	RP03 M7	RR72 H5	RX59 R8	
	DL01 E7	JA01 L0	JR07 L3	JX53 Q9	RH06 L2	RP04 H6	RR73 H5	RX60 QV	
	DL02 F6	JA03 K1	JR08 L3	JX54 Q8	RH07 J2	RP05 K8	RR75 K5	RX61 Q9	
	DL03 EV	JA04 K2	JR09 L3	JX55 Q8	RH08 C5	RP06 K8	RR76 K5	RX62 Q9	
	DL04 EV	JA05 J1	JR11 J2	JX56 R7	RH09 H2	RP07 K9	RR80 K4	RX63 Q7	
	DL05 EV	JA06 J0	JR13 H2		RH10 H1	RP08 H6	RR81 M4	RX64 Q7	
	DL06 EV	JA07 J0	JR14 J3		RH11 H1	RP09 M8	RR82 J3		
	DL07 E7	JA08 K0	JR15 H3		RH12 H1	RP10 H7	RR83 J3		
	DL08 CZ	JA09 H0	JR16 J3		RH16 C2	RP15 HV	RT51 R2		
	DL15 C8	JA10 F6	JR17 J4		RI02 C2	RP20 J8	RT52 R1		
	DL20 C8	JA12 K2	JR18 G5		RI03 C3	RP21 K9	RT53 R2		
	DL21 C7	JA15 G0	JR19 L5		RI04 C2	RP22 K9	RT54 R1		
	DL25 C6	JA16 L1	JR20 L4		RI05 C3	RP23 J8	RT55 R3		
	DL45 C7	JC01 G1	JR21 M4		RI10 D1	RP24 KV	RT56 R2		
	DL47 C7	JC02 G1	JR22 M6		RI11 D2	RP25 KV	RT57 R1		
	DL50 D8	JF19 F6	JR23 M5		RI12 D2	RP26 K7	RT58 R2		
	DL51 C8	JF20 E6	JR24 H5		RI13 D2	RP27 KV	RT59 R3		
	DL60 C7	JF21 E6	JR25 H4		RI14 D2	RP28 K8	RT61 M1		
	DL62 C8	JH01 H2	JR26 L2		RI15 E2	RP29 K8	RT62 N1		
	DL63 C8	JH02 J2	JR27 M3		RI16 D2	RP30 JZ	RT63 M0		
	DP01 L7	JH03 C0	JR28 L4		RI17 E2	RP37 JV	RT64 N0		
	DP21 K9	JH04 C1	JR32 L5		RI18 D2	RP38 HZ	RT65 N1		
	DP23 KV	JH05 C1	JR33 H5		RI20 E1	RP40 KV	RT66 N1		
	DP25 JZ	JH06 C0	JR34 H5		RI21 E1	RP41 KV	RT67 N1		
	DP26 JZ	JH07 C1	JR35 M5		RI22 C0	RP51 GZ	RT68 N0		
	DP27 HV	JH08 C1	JR36 M4		RI23 C0	RP52 G7	RT69 M1		
	DP30 HZ	JH09 C1	JR37 M5		RI24 E0	RP53 F8	RT71 Q2		
	DP37 JV	JH10 C0	JR39 H2		RI30 E2	RP54 F8	RT72 Q2		
	DP38 JV	JH11 C0	JR40 G5		RI34 E3	RP56 F9	RT73 Q2		
	DP40 JV	JH12 C0	JR41 J3		RI35 C3	RP57 F8	RT74 Q2		
	DP57 F8	JH13 C5	JR42 J3		RI36 C3	RP58 F9	RT75 P3		
	DP80 GV	JH14 C5	JR43 H4		RI37 D3	RP71 M5	RT76 Q3		
	DP82 GV	JH15 C1	JT81 R0		RI38 C3	RP72 M5	RT77 P3		
	DP90 F7	JI04 C3	JT82 R0		RI39 C3	RP90 F8	RT78 R3		
	DR02 L5	JI06 D1	JT83 R0		RI40 C3	RP92 G7	RT79 Q3		
	DR03 H2	JI11 E1	JT84 R0		RI41 C3	RR01 K5	RT82 N0		
	DR04 H5	JI12 E4	JT86 R1		RI44 C3	RR02 M3	RT83 N0		
	DT51 R3	JI13 E3	JT87 R1		RI45 D4	RR03 L3	RT84 R1		
	DT52 R3	JI21 F1	JT88 N2		RI46 D4	RR04 H5	RT85 M0		
	DT53 R2	JI22 F1	JV02 F3		RI47 C3	RR05 K5	RT90 M1		
	DT61 M1	JI23 F0	JV03 F3		RI48 C3	RR06 M5	RT92 P0		
	DT62 N1	JI24 E1	JV06 C4		RI49 C4	RR07 K5	RV01 E3		
	DT63 M1	JI25 D1	JV07 F5		RI50 C4	RR08 K5	RV02 F3		
	DT71 R3	JI26 F0	JV08 G2		RI51 F2	RR10 K4	RV03 F2		
	DT72 Q3	JI27 F1	JV11 H3		RI52 F1	RR11 J5	RV04 G2		
	DT73 Q3	JI28 E2	JV12 H3		RI53 F2	RR13 J5	RV05 H3		
	DT82 R1	JI29 E3	JV13 H3		RI54 E2	RR14 J5	RV06 E5		
	DV01 C7	JI30 F2	JV14 H4		RI55 C1	RR15 J5	RV07 F4		
	DV02 C5	JI35 C3	JV15 G4		RI56 C0	RR16 J4	RV08 F8		
	DV03 H2	JI36 C4	JV16 G4		RI57 F1	RR17 H4	RV09 F5		
	DV04 H4	JI37 C4	JV17 G6		RI58 F0	RR18 J4	RV10 E3		
	DV05 H3	JI41 E1	JV19 G5		RI60 C0	RR19 J4	RV11 G4		
	DV06 G6	JI50 C1	JV20 G5		RI61 C1	RR20 J4	RV12 F4		
	DV09 G3	JI51 D0	JV21 F5		RI62 C0	RR21 J3	RV13 F4		
	DV10 G3	JI52 E1	JV22 F4		RI63 D2	RR22 J4	RV14 F4		
	DV11 G2	JI53 C0	JV23 G4		RI64 D2	RR23 J4	RV15 F4		
	DX01 Q6	JI54 E0	JV24 E5		RI70 C1	RR24 J4	RV16 C4		
	DX02 Q6	JI63 D1	JV25 F5		RI71 E1	RR25 H5	RV17 C4		
	DX03 Q6	JK01 N6	JV26 E4		RI72 E1	RR27 H4	RV18 C4		
	DX04 Q6	JK13 N4	JV27 C5		RI73 E1	RR28 H2	RV19 C4		
	DX05 P6	JK14 N5	JV28 C5		RK03 N6	RR29 H2	RV20 C4		
	DX51 Q8	JK15 N6	JV29 E5		RK05 P5	RR30 L2	RV21 C3		
	DX52 Q9	JK17 N7	JV30 D3		RK06 N5	RR31 M4	RV22 C3		
	DX53 Q9	JK18 N3	JV31 E6		RK07 N5	RR32 M4	RV23 C4		
		JK19 N4	JV32 D5		RK08 N5	RR33 L3	RV25 C4		
		JK20 N7	JV33 D3		RK09 N3	RR35 K4	RV26 C5		
		JK21 N9	JV34 D6		RK10 N3	RR36 L4	RV27 C5		
		JK23 P4	JV35 D6		RL01 E7	RR37 J2	RV28 C7		
		JK24 P4	JV36 D6		RL02 D8	RR38 J3	RV29 C5		
		JK25 P4	JV37 D5		RL03 F9	RR39 J3	RV30 H4		
		JK26 P4	JV38 E3		RL05 EV	RR40 L5	RV31 H3		
		JK27 P4	JV39 D6		RL07 E7	RR41 M5	RV32 E3		
		JK28 P4	JV40 G5		RL08 EZ	RR42 M4	RV33 E5		
		JK29 P4	JV41 D4		RL09 F7	RR43 L4	RV34 H2		
		JK30 P4	JV42 E4		RL10 C6	RR44 L2	RV35 H4		
		JK31 P4	JV43 E2		RL12 C8	RR45 L5	RV36 G3		
		JK32 P4	JV44 E4		RL14 C6	RR46 L5	RV41 G4		
		JK33 P4	JV45 C6		RL16 C6	RR47 J5	RV42 F5		
		JK34 P4	JV46 C6		RL20 C6	RR48 J5	RV44 F4		
		JK35 P4	JV47 C6		RL21 C7	RR49 J5	RV45 F4		
		JK36 P4	JV48 C6		RL23 C8	RR50 H4	RV46 F4		
		JK37 P4	JV49 C6		RL27 C6	RR51 K3	RV47 F4		
		JK38 P4	JV50 C6		RL29 H3	RR52 K3	RV48 F4		
		JK39 P4	JV51 C5		RL41 H8	RR53 K3	RV49 F4		
		JK40 P4	JV52 C2		RL43 H8	RR54 K3	RV50 F4		
		JK41 P4	JV53 C5		RL45 H8	RR55 K3	RV51 F4		
		JK42 P4	JV54 D4			RR56 M3	RV52 F4		
		JK43 P4	JV55 E5				RV53 F4		
		JK44 P4					RV54 F4		
		JK45 P4					RV55 F4		
		JK46 P4					RV56 F4		
		JK47 P4					RV57 F4		
		JK48 P4					RV58 F4		
		JK49 P4					RV59 F4		
		JK50 P4					RV60 F4		
		JK51 P4					RV61 F4		
		JK52 P4					RV62 F4		
		JK53 P4					RV63 F4		
		JK54 P4					RV64 F4		
		JK55 P4					RV65 F4		
		JK56 P4					RV66 F4		
		JK57 P4					RV67 F4		
		JK58 P4					RV68 F4		
		JK59 P4					RV69 F4		
		JK60 P4					RV70 F4		
		JK61 P4					RV71 F4		
		JK62 P4					RV72 F4		
		JK63 P4					RV73 F4		
		JK64 P4					RV74 F4		
		JK65 P4					RV75 F4		
		JK66 P4					RV76 F4		

**VIDEO AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEURS VIDEO -
VIDEOVERSTÄRKERPLATTE - PIASTRA AMPLIFICATORE VIDEO -
PLATINA AMPLIFICADOR VIDEO**

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES





SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS





TELETEXT MODULE - MODULE TELETXTTE - VIDEOTEXT MODUL MODULO TELEVIDEO - MODULO TELETXTTO

COMPONENT SIDE - CÔTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS




TUNER CTT5045

(TENSION SYNTHESIS - SYNTHÈSE DE TENSION - SPANNUNGSSYNTHESE -
SINTESI DI TENSIONE - SINTESIS DE TENSION)




TUNER CTT5000


(FREQUENCY SYNTHESIS - SYNTHESE DE FREQUENCE - FREQUENZSYNTHESE -
SINTESI DI FREQUENZA - SINTESIS DE FRECUENCIA)



KEYBOARD MODULE - PLATINE CLAVIER - TASTATURPLATTE - PISATRA COMANDI - PLATINA TECLADO



INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI TRANSISTOR CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES



ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN - ABBREVIAZIONI - ABREVIACIONES

● BCL	BEAM CURRENT LIMITER
● BLACK_I	BLACK CURRENT INPUT
● B'	BLUE SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● CVBS	COMPOSITE VIDEO BASE BAND SIGNAL
● DEG -COIL	DEGAUSS COIL
● FAULT	SIGNAL TO DETECT FAULT CONDITION
● FB	FAST BLANKING
● FB_TXT	FAST BLANKING SIGNAL FROM TEXT MODUL
● G'	GREEN SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● H	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION
● HTR	HEATER VOLTAGE
● IR	DATA FROM INFRARED RECEIVER
● MUTE	MUTE AMPLIFIER
● NORM_SW	NORM SWITCH
● R'	RED SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
● SCL	SERIAL CLOCK
● SDA	SERIAL DATA
● SIF	SOUND IF
● SOUND_SW	IF SELECTION CONTROL OUTPUT
● V_DRIVE	DRIVE SIGNAL FOR VERTICAL DEFLECTION
● VT	TUNING VOLTAGE
● +UB	SYSTEM VOLTAGE